



La nuova **gamma di silenziati NU AIR** è il risultato di recenti studi di tecnologia e design. Realizzati per risolvere il problema del rumore negli ambienti di lavoro, **questi compressori si distinguono sul mercato per il più basso livello di rumorosità della categoria.**

La riduzione della rumorosità è stata ottenuta racchiudendo la macchina in un mobile insonorizzato con speciali pannelli fonoassorbenti, curando la ventilazione e, su alcuni modelli, utilizzando speciali silenziatori di aspirazione. La combinazione di materiali di alta qualità e la massima accuratezza nell'assemblaggio della macchina assicurano ottime prestazioni e una lunga durata nel tempo.

*The new **range of silenced NU AIR compressors** is the result of recent technology and design studies. Made to solve the problem of noise in the work place, **these compressors stand out in the market for having the lowest noise level in the category.***

This noise reduction was achieved by enclosing the machine in a sound proof cabinet with special sound absorbing panels, taking care of ventilation and, on some models, using special intake silencers.

The combination of high quality material and maximum care in assembly of the machine ensure excellent performance and long life.

■ **Bassi livelli di rumorosità**

compressori silenziosi con il livello di rumorosità più basso della categoria.

■ **Low noise levels**

quiet compressors with the lowest noise level available in the category.



- **Silenziatore di aspirazione** supplementare che riduce sensibilmente il livello sonoro (sui modelli AIR SIL 2-3).

■ **Intake silencer**

supplementary to significantly reduce the noise level (on AIR SIL 2-3 models).

- **Design compatto** per un ridotto ingombro.

■ **Compact design**

for reduced dimensions.



- **Ventilazione forzata**

che permette un miglior raffreddamento delle parti interne della macchina (sui modelli AIR SIL 2-3).

■ **Forced ventilation**

which allows better cooling of the machine's internal parts (on AIR SIL 2-3 models).



- **Facile manutenzione**

queste macchine sono state progettate con particolare riguardo alla semplicità di manutenzione di tutti i componenti interni.

■ **Easy maintenance**

these machines were designed with particular attention to the simplicity of maintenance operations on all internal components.



AIR SIL1
Solo 0,40 m²
Only 0,40 m²


AIR SIL2
Solo 1 m²
Only 1 m²



AIR SIL3
Solo 1,60 m²
Only 1,60 m²

MADE IN ITALY

- La gamma dei compressori silenziosi è stata interamente progettata e realizzata in Italia.
- The silenced compressors range is designed and built in Italy.



B3800/3M/100C SIL


MADE IN ITALY



Totale accessibilità
agli organi meccanici
ed elettrici interni.
*Total accessibility
to internal mechanical
and electrical parts.*

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power Hp/kW	Cilindri Cylinder n.	Press. Max Max press. bar/PSI	Lubri. Lubri.	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacem. l/min./CFM	dB(A)	Tensione Frequenza Voltage Frequency Volt/Hz	Peso Weight kg/lbs	Dimensioni Dimensions LxPxA / WxDxH	Codice a barre Ean code
B3800/2M/100C SIL	36FR404NUA	B3800	100	2/1,5	2	10/145	YES	800	283/10	69	230/50	85x187	1200x450x960	8016738753455
B3800/3M/100C SIL	36FR504NUA	B3800	100	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	69	230/50	85x187	1200x450x960	8016738753462
B3800/3T/100C SIL	36FR541NUA	B3800	100	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	69	400/50	85x187	1200x450x960	8016738753479



AIR SIL1 B2800B/3FT/50

MADE IN ITALY

- I modelli sono proposti nelle versioni con serbatoio da 50 e 100 litri, di grande compattezza e che occupano poco spazio.
- The models are available in versions with 50 and 100 litre tanks, highly compact to take up as little space as possible.



Il mobile è rivestito di pannelli fonoassorbenti bugnati che garantiscono un ottimo livello di insonorizzazione.
The cabinet is lined with sound-absorbing ashlar panels that guarantee an excellent level of soundproofing.



Robusta struttura compatta che racchiude il serbatoio da 50 litri.
The robust compact structure encloses the 50 liter tank.



Pannello di controllo con doppio manometro, regolatore di pressione, contatore e interruttore di accensione ON/OFF posizionati sulla macchina in modo da garantire una facile lettura e utilizzo.
A control panel with a double manometer, pressure gauge, counter and power switch with an ON/OFF switch located on the device to facilitate its reading and use.



Dotati di uno sportello anteriore apribile che facilita l'accessibilità e la manutenzione di tutti i componenti interni. Il livello dell'olio è ben visibile e il rabbocco è semplice grazie alla favorevole posizione del gruppo pompante.
Equipped with front door opening to facilitate access and maintenance of all internal components. The oil level is easily visible and top-up is simple thanks to the convenient positioning of the pump unit.



Slitta tendicinghia che regola la tensione della cinghia e ne facilita la sostituzione.
Belt tensioner skid that adjusts the tension of the belt and facilitates its replacement.




Ventilazione forzata per l'abbattimento della temperatura interna.
Forced ventilation to help dissipate and expel internal temperature.

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 day

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max press.	Lubri. Lubri.	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacem.	dB(A)	Tensione Frequenza Voltage Frequency	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM		Volt/Hz	kg/lbs	LxPxAx WxDxH	
AIR SIL1 B2800B/2FM/50	28DT404NUA	B2800B	50	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	65	230/50	115/253	800x520x980	8016738753486
AIR SIL1 B2800B/2FT/50*	28DT441NUA	B2800B	50	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	65	400/50	115/253	800x520x980	8016738753493
AIR SIL1 B2800B/3FM/50	28DT504NUA	B2800B	50	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	65	230/50	118/260	800x520x980	8016738753509
AIR SIL1 B2800B/3FT/50*	28DT541NUA	B2800B	50	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	65	400/50	118/260	800x520x980	8016738753516
AIR SIL1 B2800B/2FM/100	28FT404NUA	B2800B	100	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	65	230/50	113/249	1200x450x900	8016738753523
AIR SIL1 B2800B/2FT/100*	28FT441NUA	B2800B	100	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	65	400/50	113/249	1200x450x900	8016738753530
AIR SIL1 B2800B/3FM/100	28FT504NUA	B2800B	100	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	65	230/50	116/255	1200x450x900	8016738753547
AIR SIL1 B2800B/3FT/100*	28FT541NUA	B2800B	100	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	65	400/50	116/255	1200x450x900	8016738753554

MADE IN ITALY



AIR SIL2 NB5/5,5FT/270



- I modelli sono proposti nelle versioni **senza serbatoio o con serbatoio da 270 e 500 litri**, di grande compattezza e che occupano poco spazio.
- *The models are available in versions **without tanks or with 270 and 500 litre tanks**, highly compact to take up as little space as possible.*



Dotati di silenziatore supplementare sull'aspirazione del compressore per aumentare l'abbattimento del rumore.
Equipped with supplementary silencers on the compressor intake in order to increase noise reduction.



Slitta tendicinghia che regola la tensione della cinghia e ne facilita la sostituzione.
Belt tensioner skid that adjusts the tension of the belt and facilitates its replacement.



Potenti gruppi pompanti che garantiscono elevatissimi rendimenti ed affidabilità ai massimi livelli.
Powerful pump which ensure extremely high performance and reliability at maximum levels.



Versioni opzionali dotate di avviatore stella tringolo a partire dai 5,5 HP.
Optional versions equipped with star-delta starter from 5.5 HP.



Facilmente trasportabile anche da una sola persona con un traspallet grazie alla barra posta tra i piedi alla base del serbatoio.
Easily transported even by only one person with a pallet jack thanks to the bar located between the feet at the base of the tank.



Dotati di uno sportello anteriore apribile che facilita l'accessibilità e la manutenzione di tutti i componenti interni.

Il livello dell'olio è ben visibile e il rabbocco è semplice grazie alla favorevole posizione del gruppo pompante.

Equipped with a front panel which opens up to provide easy access and maintenance of all internal components.

The oil level is clearly visible and topping up is simple thanks to the convenient position of the pump.



Ventilazione forzata per un miglior raffreddamento. Per le versioni stella triangolo la ventola di raffreddamento è termostata.

Forced ventilation for better cooling.

For the star-delta starter versions the cooling fan is thermostatic.



Il pannello comandi che include tutta la strumentazione necessaria per il funzionamento della macchina, è posizionato in modo tale da facilitarne la lettura.

Le versioni con avviamento stella triangolo hanno una centralina elettronica con spie per la segnalazione di anomalie.

The control panel, which includes all necessary instrumentation for machine operation, is positioned in such a way so as to facilitate reading.


The versions with star-triangle have an electronic switchboard with warning lights which signal any faults.

SD = Avviatore stella triangolo/Star delta starter

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max press.	Lubri. Lubri.	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacem.	dB(A)	Tensione Frequenza Voltage Frequency	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI	l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs		LxPxA / WxDxH			
AIR SIL2 NB4/4FT	N4AT601NUA	NB4	-	4/3	2	11/160	YES	1480	480/17	63	400/50	161/354	1080x720x820	8016738753158
AIR SIL2 NB5/5,5FT	N5AT701NUA	NB5	-	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	64	400/50	167/367	1080x720x820	8016738753165
AIR SIL2 NB5/5,5FT SD	N5AT705NUA	NB5	-	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	64	400/50	173/381	1080x720x820	8016738753172
AIR SIL2 NB7/7,5FT	N7AT801NUA	NB7	-	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	64	400/50	174/383	1080x720x820	8016738753189
AIR SIL2 NB7/7,5FT SD	N7AT805NUA	NB7	-	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	64	400/50	180/396	1080x720x820	8016738753196
AIR SIL2 NB4/4FT/270	N4NT601NUA	NB4	270	4/3	2	11/160	YES	1480	480/17	63	400/50	236/520	1450x720x1330	8016738753202
AIR SIL2 NB5/5,5FT/270	N5NT701NUA	NB5	270	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	64	400/50	242/533	1450x720x1330	8016738753219
AIR SIL2 NB5/5,5FT/270 SD	N5NT705NUA	NB5	270	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	64	400/50	248/546	1450x720x1330	8016738753226
AIR SIL2 NB7/7,5FT/270	N7NT801NUA	NB7	270	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	64	400/50	249/548	1450x720x1330	8016738753233
AIR SIL2 NB7/7,5FT/270 SD	N7NT805NUA	NB7	270	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	64	400/50	255/561	1450x720x1330	8016738753240
AIR SIL2 NB5/5,5FT/500	N5TT701NUA	NB5	500	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	64	400/50	290/638	1930x720x1460	8016738753257
AIR SIL2 NB5/5,5FT/500 SD	N5TT705NUA	NB5	500	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	64	400/50	296/651	1930x720x1460	8016738753264
AIR SIL2 NB7/7,5FT/500	N7TT801NUA	NB7	500	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	64	400/50	297/654	1930x720x1460	8016738752724
AIR SIL2 NB7/7,5FT/500 SD	N7TT805NUA	NB7	500	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	64	400/50	303/667	1930x720x1460	8016738753271

MADE IN ITALY



AIR SIL3 NB10/10FT/500 SD



- I modelli sono proposti nelle versioni **senza serbatoio** o con serbatoio da 500 litri, di grande compattezza e che occupano poco spazio.
- The models are available in versions **without tanks** or with 500 litre tanks, highly compact to take up as little space as possible.



Dotati di silenziatore supplementare sull'aspirazione del compressore per aumentare l'abbattimento del rumore. *Equipped with supplementary silencers on the compressor intake in order to increase noise reduction.*



Potenti gruppi pompanti che garantiscono elevatissimi rendimenti ed affidabilità ai massimi livelli. *Powerful pump which ensure extremely high performance and reliability at maximum levels.*



Centralina di avviamento stella triangolo. *Star-delta starter switchboard.*



Dotati di uno sportello anteriore apribile che facilita l'accessibilità e la manutenzione di tutti i componenti interni. Il livello dell'olio è ben visibile e il rabbocco è semplice grazie alla agevole posizione del gruppo pompante.

Equipped with a front panel which opens up to provide easy access and maintenance of all internal components. The oil level is clearly visible and topping up is simple thanks to the convenient position of the pump.



Ventilazione forzata per un miglior raffreddamento. Per le versioni stella triangolo la ventola di raffreddamento è termostata. *Forced ventilation for better cooling. For the star-delta starter versions the cooling fan is thermostatic.*



Slitta tendicinghia che regola la tensione della cinghia e ne facilita la sostituzione. *Belt tensioner skid that adjusts the tension of the belt and facilitates its replacement.*



Il pannello comandi che include tutta la strumentazione necessaria per il funzionamento della macchina, è posizionato in modo tale da facilitarne la lettura. Le versioni con avviamento stella triangolo hanno una centralina elettronica con spie per la segnalazione di anomalie.

The control panel, which includes all necessary instrumentation for machine operation, is positioned in such a way so as to facilitate reading. The versions with star-triangle have an electronic switchboard with warning lights which signal any faults.



Facilmente trasportabile anche da una sola persona con un traspallet grazie alla barra posta tra i piedi alla base del serbatoio. *Easily transported even by only one person with a pallet jack thanks to the bar located between the feet at the base of the tank.*

SD = Avviatore stella triangolo/Star delta starter

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power Hp/kW	Cilindri Cylinder n.	Press. Max Max press. bar/PSI	Lubri. Lubri.	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacem. l/min./CFM	dB(A)	Tensione Frequenza Voltage Frequency Volt/Hz	Peso Weight kg/lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH / WxDxH	Codice a barre Ean code
AIR SIL3 NB10/10FT	N1AT901NUA	NB10	-	10/7,5	2	11/160	YES	1250	1230/43,4	64	400/50	246/541	1200x850x870	8016738753288
AIR SIL3 NB10/10FT SD	N1AT905NUA	NB10	-	10/7,5	2	11/160	YES	1250	1230/43,4	64	400/50	252/555	1200x850x870	8016738753295
AIR SIL3 NB10/10FT/500	N1TT901NUA	NB10	500	10/7,5	2	11/160	YES	1250	1230/43,4	64	400/50	369/813	1930x850x1520	8016738753301
AIR SIL3 NB10/10FT/500 SD	N1TT905NUA	NB10	500	10/7,5	2	11/160	YES	1250	1230/43,4	64	400/50	375/804	1930x850x1520	8016738753318