



TECHNICAL RANGE è la gamma di compressori:

- progettata e realizzata per l'utilizzo professionale dell'aria compressa;
- curata in ogni più piccolo particolare;
- arricchita di soluzioni tecniche che ne semplificano l'utilizzo, ne proteggono la struttura, ne permettono un facile trasporto e garantiscono una totale affidabilità nel tempo.

La gamma include compressori coassiali monocilindrici e a cinghia bicilindrici monostadio.

TECHNICAL RANGE is the compressor range:

- which has been designed and created for professional use of compressed air;
- for which attention has been given to the finest details;
- which is enriched with technical solutions that simplify its use, protect its structure, make it easily transportable and guarantee total long-term reliability.

The range includes single cylinder coaxial compressors and one stage two cylinder belt driven compressors.

Compressore monostadio
Single-stage compressor
10 bar



Gruppo pompante estremamente affidabile con cilindro in ghisa. Ampie superfici alettate per un miglior raffreddamento.

Carter sovradimensionato che garantisce un'eccellente lubrificazione.

Extremely reliable pump with cast iron cylinder. Wide finned surfaces for a better cooling. Oversized crank case that guarantees an excellent lubrication.



Solida maniglia intera, fissa ed inclinata per un più facile trasporto.

Solid one-piece handle, fixed and skewed for an easier transportation.



Pannello di controllo integrato nella struttura del serbatoio per una maggior protezione.

Manometri sovradimensionati e posizionati sul compressore in modo da garantire una facile lettura. Manopole dei riduttori di pressione più ergonomiche e dotate di innovativa regolazione "a scatti".

Control panel integrated in the tank structure for a better protection. Oversized manometers placed on the compressor in order to guarantee an easy reading.

More ergonomic pressure reducer knobs equipped by an innovative "snap" adjustment mechanism.



Robuste ruote sovradimensionate che garantiscono elevata stabilità e maggior facilità di trasporto.

Oversized strong wheels that guarantee high stability and easier transportation.




Doppie ruote pivotanti.
Double caster wheels.



Rubinetto di spurgo a sfera con passaggio maggiorato per evitare ostruzioni e bloccaggio.


Spheroidal bleeding tap with enlarged passage to avoid blocking and obstructions.



FC2,5/24 TECH

Robusto, compatto e potente. Ideale per tutte le applicazioni hobbistiche e semiprofessionali.

Sturdy, compact and powerful. Ideal for all hobby and semi-professional applications.



FC2,5/50 TECH

Compressore indicato per un utilizzo professionale, si distingue per l'elevata efficienza e versatilità di utilizzo. Adatto al funzionamento di un'ampia gamma di utensili pneumatici.

Compressor recommended for a professional use, it features high efficiency and use versatility. Suitable for use with a wide range of accessories and pneumatic tools.



Solida maniglia intera, fissa ed inclinata per un più facile trasporto.
Solid one-piece handle, fixed and skewed for an easier transportation.



Robuste ruote sovradimensionate che garantiscono elevata stabilità e maggior facilità di trasporto.
Oversized strong wheels that guarantee high stability and easier transportation.



Manometri sovradimensionati e posizionati sul compressore in modo da garantire una facile lettura, manopola riduttore di pressione più ergonomica e dotata di innovativa regolazione "a scatti".
Oversized manometers positioned on the compressor in order to guarantee an easy reading, more ergonomic pressure reducer knob equipped by an innovative "snap" adjustment mechanism.


Prestazioni Performance													
Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Volt/Hz	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min. / CFM		kg/lbs	LxPxH	
FC2,5/24 TECH	FCCC4G4NUA	FC2,5	24	2,5/1,8	1	10/145	YES	2850	250/8,8	230/50	25	570x255x590	8016738752922
FC2,5/50 TECH	FCDV4G4NUA	FC2,5	50	2,5/1,8	1	10/145	YES	2850	250/8,8	230/50	36	770x310x640	8016738752939



B2800B/2M/50 TECH

Compressore bicilindrico monostadio, silenzioso, compatto e potente.

Two cylinder, single stage, quiet, compact and powerful compressor.



B2800B/2M/100 TECH

Compressore bicilindrico monostadio, silenzioso, potente, dotato di una grande riserva d'aria.

Two cylinder, single stage, quiet, powerful compressor equipped with large air reserve.

MADE IN ITALY



Grande potenza in poco spazio, il compressore ideale per artigiani e piccole imprese.
Great power in a little space, the ideal compressor for craftsmen and small businesses.



Strumentazione integrata nella struttura del serbatoio, facilmente utilizzabile, protetta.
Instrumentation integrated into the tank structure, easy to use and protected.



Quattro ruote, due di grandi dimensioni e due pivotanti, e una comoda impugnatura garantiscono stabilità e facilità di movimentazione.
Four wheels, two large and two caster, and a convenient handle guarantee stability and easy movement.

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power Hp/kW	Cilindri Cylinder n.	Press. Max Max press. bar/PSI	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement l/min./CFM	Volt/Hz	Peso Weight kg/lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH / WxDxH	Codice a barre Ean code
B2800B/2M/30 TECH	28CA404NUA	B2800B	30	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	230/50	42/92,5	880x375x720	8016738701531
B2800B/2T/30 TECH	28CA441NUA	B2800B	30	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	400/50	42/92,5	880x375x720	8016738701548
B2800B/2M/50 TECH	28DA404NUA	B2800B	50	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	230/50	50/110	875x375x790	8016738701555
B2800B/2T/50 TECH	28DA441NUA	B2800B	50	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	400/50	50/110	875x375x790	8016738701562
B2800B/2M/100 TECH	28FA404NUA	B2800B	100	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	230/50	64/141	1070x385x840	8016738701579
B2800B/2T/100 TECH	28FA441NUA	B2800B	100	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	400/50	64/141	1070x385x840	8016738701586
B2800B/3M/100 TECH	28FA504NUA	B2800B	100	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	230/50	71/156	1070x385x840	8016738701593
B2800B/3T/100 TECH	28FA541NUA	B2800B	100	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	400/50	71/156	1070x385x840	8016738701609
B3800B/3M/100 TECH	36FA504NUA	B3800B	100	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	230/50	75/165	1070x430x920	8016738701616
B3800B/3T/100 TECH	36FA541NUA	B3800B	100	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	400/50	75/165	1070x430x920	8016738701623



B3800B/3M/270 TECH

La combinazione di un gruppo potente e affidabile con una grande riserva d'aria, rende questo compressore adatto per tutti gli accessori pneumatici che richiedono un alto consumo d'aria.

The combination of a powerful and reliable group with a reserve of air makes this compressor suitable for all pneumatic accessories that require high air consumption.

TIPO DI UTILIZZO/USE TYPE ★★ ★

MADE IN ITALY



L'alta efficienza pone il gruppo pompante B3800 ai vertici della sua categoria.
Its high efficiency places the B3800 pump at the top of its category.



Quattro ruote, due di grandi dimensioni e due pivotanti, e una comoda impugnatura garantiscono stabilità e facilità di movimentazione.
Four wheels, two large and two caster, and a convenient handle guarantee stability and easy movement.

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 day

Prestazioni Performance													
Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Volt/Hz	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM		kg/lbs	LxPxA / WxDxH	
B2800B/3M/200 TECH	28LA504NUA	B2800B	200	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	230/50	98/216	1520x445x1000	8016738701678
B2800B/3T/200 TECH	28LA541NUA	B2800B	200	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	400/50	64/141	1520x445x1000	8016738701685
B3800B/3M/200 TECH	36LA504NUA	B3800B	200	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	230/50	102/225	1520x445x1015	8016738701692
B3800B/3T/200 TECH	36LA541NUA	B3800B	200	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	400/50	102/225	1520x445x1015	8016738701708
B3800B/4T/200 TECH	36LA601NUA	B3800B	200	4/3,0	2	10/145	YES	1400	480/16,9	400/50	113/249	1520x445x1015	8016738701715
B3800B/3M/270 TECH*	36NA504NUA	B3800B	270	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	230/50	146/322	1530x590x1175	8016738701722
B3800B/3T/270 TECH*	36NA541NUA	B3800B	270	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	400/50	146/322	1530x590x1175	8016738701739
B3800B/4T/270 TECH	36NA601NUA	B3800B	270	4/3,0	2	10/145	YES	1400	480/16,9	400/50	156/344	1530x590x1175	8016738701746